

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## REGUPOL COMFORT 12



**Liefernachweis**  
**REGUPOL BSW GmbH**  
 Am Hilgenacker 24  
 57319 Bad Berleburg  
 +49 2751 803-0  
 info@regupol.de  
 www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m <sup>2</sup>	<p>Trittschalldämmung <b>REGUPOL comfort 12</b> mit Ausgleichsschüttung <b>REGUPOL comfort S1</b> gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/1030.</p> <p>Holzbalkendecke reinigen, besenrein abkehren, Liefern und Verlegen einer Ausgleichsschüttung <b>REGUPOL comfort S1</b> und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.</p> <p>Trittschalldämmbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan.</p> <p>Fabrikat: <b>REGUPOL</b> Trittschalldämmbahn            Typ: comfort 12 oder gleichwertig            Dicke: 12 mm            maximale Dauerlast: 5 kN/m<sup>2</sup>            dynamische Steifigkeit s't: ≤ 10 MN/m<sup>3</sup>            Zusammendrückbarkeit c: ≤ 2 mm            Geprüfter Trittschallpegel: L<sub>n,w</sub> = 49 dB            Geprüfte Luftschalldämmung: R<sub>w</sub> = 67 dB</p> <p>Systemaufbau gemäß Detailzeichnung            VSCHW-11-05-DE            Holzbalken-Rohdecke, 40 mm <b>REGUPOL comfort S1</b>, <b>REGUPOL comfort 12</b> (unterseitig profiliert), Trennlage z.B. PE-Folie, 2x 12,5 mm OSB-Trockenestrich.</p>	€/m <sup>2</sup>	€

**Summe: €**