

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL SOUND 12



Liefernachweis
REGUPOL BSW GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
+49 2751 803-0
info@regupol.de
www.regupol.com

Position	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis	Gesamt
1	m ²	<p>Estrichdämmbahn REGUPOL sound 12 (2-lagig)</p> <p>Stahlbetonbodenfläche reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.</p> <p>Trittschalldämmbahn aus PUR-Elastomerverbund, Unterseite profiliert, Oberseite kaschiert.</p> <p>Fabrikat: REGUPOL Estrichdämmbahn Typ: sound 12 oder gleichwertig Dicke: 2 x 17 mm maximale Dauerlast: 30 kN/m² dynamische Steifigkeit s't: ≤ 6 MN/m³ Zusammendrückbarkeit c: ≤ 2 mm Trittschallverbesserung im System: ΔLw ≥ 36 dB</p> <p>Die Estrichdämmbahn ist gestoßen zu verlegen und in den Stößen mit geeignetem Klebeband miteinander zu verkleben, um Schallbrücken zu vermeiden.</p> <p>Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist (gem. §§ 18 Abs. 1 und 21 Abs. 1 Musterbauordnung [MBO]) vom Bieter bei abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe vorzulegen.</p>	m ² /€	€

Summe: €