

AUSSCHREIBUNGSTEXT

REGUPOL SOUND 47



Liefernachweis
REGUPOL BSW GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
+49 2751 803-0
info@regupol.de
www.regupol.com

| Position | Menge | Leistungsumfang | Einheitspreis | Gesamt |
|----------|----------------|--|-------------------|--------|
| 1 | m ² | <p>Estrichdämmbahn REGUPOL sound 47</p> <p>Stahlbetonbodenfläche reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.</p> <p>Trittschalldämmbahn aus PUR-gebundenen Gummifasern, Unterseite profiliert</p> <p>Fabrikat: REGUPOL Estrichdämmbahn Typ: sound 47 oder gleichwertig Dicke: 8 mm maximale Dauerlast: 30 kN/m² dynamische Steifigkeit s't: ≤ 30 MN/m³ Zusammendrückbarkeit c: ≤ 1 mm Trittschallverbesserung im System: ΔLw ≥ 22 dB</p> <p>Die Estrichdämmbahn ist gestoßen zu verlegen und in den Stößen mit geeignetem Klebeband miteinander zu verkleben, um Schallbrücken zu vermeiden.</p> <p>Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist (gem. §§ 18 Abs. 1 und 21 Abs. 1 Musterbauordnung [MBO]) vom Bieter bei abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe vorzulegen.</p> | m ² /€ | € |

Summe: €